

BIZTONSÁGI ADATLAP

TRANS-D

- 1. A készítmény neve:** **TRANS-D** (25, 240 kg-os kiszerelés)
(ásványi zsírok eltávolítására alkalmas tisztítószer)
- Gyártó cég:** **Cid Lines Belgium**
Cím, telefon, fax: Waterpoortstraat 2 Ieperleekanaal
8900 Ieper, Belgium
tel: +32-57/21-78-77
fax: +32-57/21-79-79
- Forgalmazó (exportáló) cég neve:** **Cid Lines Belgium**
Cím, telefon, fax: Waterpoortstraat 2 Ieperleekanaal
8900 Ieper, Belgium
tel: +32-57/21-78-77
fax: +32-57/21-79-79
- Importáló cég neve:** **Hat- Agro Kft.**
Cím, telefon, fax: 9027 Győr, Kőrísfa u. 4.
T: 96/525-023 F: 96/519-323
- 2. Összetétel:**
- | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|
| a) NTA | CAS-szám: | koncentráció tartomány, % |
| b) KOH | CAS-szám: | koncentráció tartomány, % |
| c) Nem ionos tenzidek | CAS-szám: | koncentráció tartomány, % |
| d) | CAS-szám: | koncentráció tartomány, % |
- 3. Veszélyesség szerinti besorolás** R 34: égési sérüléseket okozhat
S 2: gyermekek elől elzárva tárolandó
S 24/25: bőrre és a szembe ne kerüljön
S 36: viseljünk megfelelő védőruházatot
- 4. Elsősegélynyújtás**
- | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Kiömlés, elfolyás esetén | Öblítsük le vízzel |
| 4.2. Belélegzés esetén | |
| 4.3. Bőrre, szembe és ruhára való kerülés esetén | Azonnal vízzel öblítsük le
Nem szabad lenyelni, forduljunk orvoshoz. |
| 4.4. Szájba kerülés esetén | Azonnal cseréljük le a szennyeződött ruhát. |
| 4.5. Azonnali intézkedések | |
- 5. Tűzvesélyesség**
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 5.1. Megfelelő tűzoltó készülék | Nem tűzveszélyes termék. |
|---------------------------------|--------------------------|
- 6. Óvintézkedés baleset esetén**
- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 6.1. Egyedi óvintézkedések | Viseljünk védőkesztyűt |
| 6.2. Környezetvédelem | |
| 6.3. Tisztítási módszer | Öblítsük le tiszta vízzel. |
- 7. Kezelés és tárolás**
- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 7.1. Kezelés | Eredeti csomagolásból használjuk. |
| 7.2. Tárolás | Tárolás –8 és 50 °C között. |
- 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**
- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 8.1. Légzőszervek védelme | |
| 8.2. Kezek védelme | Viseljünk védőkesztyűt |
| 8.3. Szem védelme | Szembe ne kerüljön |
| 8.4. Bőr védelme | Viseljünk (ipari) védőruhát. |



9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot	Barna folyadék
Szag	Semleges szagú
PH	pH 11,9 (1 %)
Forráspont	100 °C
Olvadáspont	
Gyulladási pont	
Öngyulladási pont	
Tűzvesélyesség	
Gőznyomás	
Fajsúly	1,152 kg/l
Oldhatóság	
Oldhatóság vízben	100%
Oldhatóság szerves vegyületekben	
Egyéb adatok	

10. Stabilitás és reakciókészség

Amennyiben nem megfelelő a tárolás, a termék fonom kristályos szerkezetű anyaggá alakul át. Ez nincs hatással a termék hatékonyságára.

- 10.1. Veszélyességi körülmények -
10.2. Kerülendő termékek savas termékek
10.3. Veszélyes összetételű termékek, amelyekkel nem szabad, hogy a termék kapcsolatba kerüljön -

11. Toxikológiai adatok

Nagyon kis mértékben toxikus: LD 50:+ 2000 mg/kg

12. Ökotoxicitás

Több mint 90 %-a biológiailag lebomlik (OECD elemzési módszer)

Mobilitás
Megmaradás és biológiailag lebonthatóság
Biológiai felhalmozódás
Víz toxicitás
Egyéb adatok

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Vízzel mossuk le

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható):

UN szám: 1760
Osztály: 8,66

15. Szabályozási információk

Korrodáló hatású

16. Egyéb

Főbb szempontok a termék hígításakor
A termék használatára vonatkozó javaslatok és korlátozások

Készítsünk a termékből 2-5 %-os koncentrációjú oldatot használat előtt. Használat után végezzünk tiszta vizes öblítést.
Alumínium felületeken alkalmazva korróziót okozhat, ha a koncentráció magasabb, mint 5%.

P.H.

.....
cégszerű aláírás